

产品功能

交/直流电流在线检测。

产品特点

- 1、钳形结构，不需停电不需断开被测线路，携带方便特别适合现场在线测试。非接触测量，操作方便快速安全可靠。
- 2、采用霍尔感应技术，性能稳定精度高，抗干扰能力强。
- 3、输出接口：BNC 插头，或 4.0mm 双香蕉插头/3.5mm 音频插头/裸线（选购），线长 1.5m。
- 4、工作频率：DC~400Hz
- 5、工作温度：-15° C~50° C
- 6、绝缘强度：AC 3700V/rms（铁芯与外壳之间）。
- 7、安全等级：CATIII600V。

技术规格

产品型号	ETCR007AD	ETCR017AD	ETCR035AD	ETCR068AD
				
量 程	0mA~50A AC/DC	0mA~50A AC/DC	0.0A~1000A AC/DC	0.0A~1500A AC/DC
分 辨 率	1mA	1mA	0.1A	0.1A
精度等级	±3.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%
输出信号	10mV/1A 或 100mV/1A（手动换挡）	10mV/1A 或 100mV/1A（手动换挡）	1mV/1A	1mV/1A
相位误差	≤3°	≤3°	≤3°	≤3°
清零方式	ZERO 旋钮清零	ZERO 旋钮清零	ZERO 按键键清零	ZERO 调节清零
钳口尺寸	Φ 7mm	16mm×18mm	30mm×35mm	Φ 68mm
外形尺寸	168mm×65mm×34mm	215mm×65mm×34mm	122mm×70mm×33mm	224mm×115mm×43mm
质 量	约 170g	约 202g	约 180g	约 515g
电 源	DC9V, 碱性干电池（6LR61 9V）			