

**产品功能**

可进行实时观察图像、温度分析等功能。

**产品特点**

1. -20° C~550° C 测温范围，3 种测温单位可切换。
2. 4 种图像模式可选：红外模式、可见光模式、融合模式、画中画模式
3. 16G 内置存储。
4. 支持数据上传 PC 端，便于存储分析。

**技术规格**

型号	ETB160	ETB256
产品图片		
电池	3200mAh（不可拆卸）	
显示屏	3.5 寸彩屏	
红外分辨率	160×120	256×192
镜头焦距	3.2mm	3.5mm
空间分辨率	5.31mrad	3.43mrad
调焦方式	免调焦	
调色板	6 种	
视场角	50° × 37.2°	
温度测量范围	-20°C~550°C	
测温精度	±2°C 或读数的 ±2% 取大值	
测温分辨率	0.1°C	
发射率设置	0.01 至 1.00 可调	
测温模式	中心点/最高点/最低点测温	
图像模式	4 种：红外模式、可见光模式、融合模式、画中画模式	
拍照/视频录像	支持	
图像/视频格式	JPEG/MP4	
语言	支持 10 种语言	
存储	16G	
数据接口	Type-C	
工作时间	≥6h	
防护等级	IP54	
仪表尺寸	231mm×79mm×85mm	
仪表重量	约 396g（含电池）	约 394g（含电池）
工作温湿度	-10~50°C1, 0%~90%RH 非冷凝	
认证	CE、FCC、ROHS	
随机附件	仪表：1 台；充电线：1 条；挂绳：1 条	