

产品功能

易燃易爆场所接地电阻测试、回路电阻测试。

产品特点

1. 防爆型产品，可用于相应的环境中，外壳采用防静电工程塑料制作更加安全。
2. 防爆标志：Ex ia II BT3Ga，防爆合格证号：CE23.3879。
3. 在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助接地极，省时省力，安全快速。
4. 钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障，能应用于传统方法无法测量的场合。
5. 声光报警功能、数据存储、数据保持功能。



技术规格

电 源	LR6 1.5V×4		
液晶显示器	4位LCD数字显示，长宽47mm×28.5mm		
电阻量程	测量范围	分辨力	准确度
	0.010Ω-0.099Ω	0.001Ω	±(1%rdg+0.01Ω)
	0.10Ω-0.99Ω	0.01Ω	±(1%rdg+0.01Ω)
	1.0Ω-49.9Ω	0.1Ω	±(1%rdg+0.1Ω)
	50.0Ω-99.5Ω	0.5Ω	±(1.5%rdg+0.5Ω)
	100Ω-199Ω	1Ω	±(2%rdg+1Ω)
	200Ω-395Ω	5Ω	±(5%rdg+5Ω)
	400Ω-590Ω	10Ω	±(10%rdg+10Ω)
	600Ω-880Ω	20Ω	±(20%rdg+20Ω)
900Ω-1200Ω	30Ω	±(25%rdg+30Ω)	
钳口尺寸	65mm×32mm		
钳口张开尺寸	32mm		
防爆标志	Ex ia II BT3Ga		
防爆合格证号	CE23.3879		
数据存储	99组		
声光报警	“嘟--嘟--嘟--”报警声，按AL键开、关		
报警临界值设定范围	电阻：1-199Ω		
保护等级	双重绝缘		
换 档	全自动换挡		
外部磁场、电场	<40A/m; <1V/m		
电阻测量频率	>1KHz		
钳表尺寸	长宽厚 285mm×95mm×56mm		
钳表质量	约2.3kg(含附件)		
随机附件	钳表：1件；测试环：1件；LR6电池：4节；仪表箱：1件		