



产品功能

用于测量电缆的导线电阻，开关、接插件、继电器的接触电阻，线圈、电动机、小型变压器绕组的直流低电阻，金属铆接件金属构件之间，地网地极连接导体间的联结电阻。

产品特点

1. 采用微处理机技术，四线法测试，安全精密可靠。
2. 宽量程：0.001mΩ ~ 400KΩ，高分辨率 1uΩ，最大测试电流：1.2A。
3. 采用可充电大容量锂电池，具有自动关机功能，数据存储功能。
4. 具有蓝牙通信功能。具有 USB 接口，数据下载功能。

技术规格

电 源	DC 7.4V, 2600mAh 锂电池			
显示模式	4 位 LCD 显示，显示域：58.5mm×46mm			
量 程	0.001mΩ ~ 400kΩ			
测量精度	档 位	精 度	分 辨 率	测 试 电 流
	4mΩ	±0.05%FS ±10dgt	0.001mΩ	≤1.2A
	40mΩ		0.01mΩ	≤1.2A
	400mΩ		0.1mΩ	≤1.2A
	4Ω		0.001Ω	≤500mA
	40Ω		0.01Ω	≤200mA
	400Ω		0.1Ω	≤100mA
	4kΩ		1Ω	≤10mA
400kΩ	100Ω		≤1mA	
检测方式	精密四线法，2 路 A/D 同时检测			
自动关机	有，无操作 5 分钟后自动关机			
背光功能	有，适合昏暗场所			
溢出显示	超量程溢出功能：“OL”符号显示			
数据存储	有，掉电或更换电池不会丢失数据（9999 组）			
低电压指示	当显示低电符号时，提醒及时充电。			
蓝牙通信	有，安装 APP 后可在手机查看测试记录			
USB 通信	有，安装上位机软件后，可将测试数据下载电脑			
仪表尺寸	159mm×100mm×66mm			
仪表质量	约 1kg（含附件）			
工作温湿度	-10℃~40℃；80%RH 以下			
随机附件	测试仪：1 件；测试线：4 条；USB 通讯线：1 条；专用充电器：1 件；工具包：1 件；表笔：2 支			