




### 产品功能

可测量交流电压真有效值 (TRMS)、直流电压、电阻、频率、电容、温度、通断测试、NCV、二极管测量等。

### 产品特点

1. 便携式 6000 计数自动量程数字多用表，结构精巧、操作容易、携带方便，是电工电子测量之理想工具。
2. 大液晶屏显示，方便用户在黑暗的场所读出测量值。
3. 具有自动关机、数据保持、照明灯等功能。

### 技术规格

电 源	LR03 1.5V×2
显示模式	4 位 LCD 显示，最大显示：5999，显示域：52mm×67mm
电压测量	量程：DC 6V/60V/600V/1000V ±(0.8%+3)
	量程：AC 6V/60V/600V/750V ±(1.0%+3)
电阻测量	量程：600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.2%+3)
电容测量	量程：6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF ±(3%+5)
频率测量	量程：6Hz/60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6Mhz ±(0.1%+3)
温度测量	量程：0℃~1000℃ ±(5.0%+4)
NCV 功能	有
照明灯	有
数据保持	有
通断测量	有
二极管测量	有
自动关机	开机后，约 14 分钟内无动作时，自动关机
溢出显示	超量程溢出功能：显示“OL”
过载保护	有
输入阻抗	约为 10MΩ
电池电压	当电池不足指示“  ”显示，提醒更换电池
仪表尺寸	142mm×70mm×20mm
仪表质量	约 0.3kg (含附件)
工作温度	0℃- 40℃ 相对湿度<75%
储存温度	-10℃- 60℃ 相对湿度<80%
随机附件	仪表：1 件； 表笔：1 付； 温度探头：1 条； LR03 电池：2 节； 工具包：1 个