



产品功能

直流电压测量，交流电压真有效值测量。

产品特点

1. 小型手持式 3 1/2 位数字电压测量仪表，性能稳定、高可靠性和防跌落性能良好。
2. 采用字高 15 mm 的液晶显示器，读数清晰。
3. 设有背光源，读数保持，方便用户在黑暗的场合读出测量值。
4. 高内阻纯电压表，可防止因档位使用不当而导致的事故。

技术规格

电 源	6LR61 9V×1
显 示 屏	LCD 尺寸: 45mm×15mm; 最大显示: 1999, 带背光
电压测量	量程: DC 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0.5%+5)
	量程: AC 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0.8%+5)
频率范围	40Hz~400Hz (200V/600V 为 40~100Hz)
数据保持	有
溢出显示	超量程溢出功能: 最高位显示“1”
过载保护	200mV量程为250V, 其余量程为直流或交流600V有效值
输入阻抗	200mV 为 1MΩ, 其它量程是 10 MΩ
电池电压	当电池不足指示“  ”显示, 提醒更换电池
线路电压	AC600V 以下线路测试
仪表尺寸	高宽厚: 144mm×74mm×40mm
仪表质量	约 310g (含附件)
工作温度	0℃~40℃ 相对湿度: <85%
储存温度	-10℃~50℃ 相对湿度: <85%
随机附件	仪表: 1 件; 表笔: 1 付; 6F22 电池: 1 节