



产品功能

可测量交流电压真有效值 (TRMS)、直流电压、交流电流真有效值 (TRMS)、直流电流、电阻、频率、温度、电容、通断测试、二极管正向压降等。

产品特点

1. 便携式 3 5/6 位自动量程数字多用表，结构精巧、操作容易、携带方便，是电工电子测量之理想工具。
2. 设有背光源，读数保持，方便用户在黑暗的场合读出测量值。
3. 具有自动关机、数据保持、频率、占空比测量等功能。

技术规格

电 源	LR03 1.5V×2
显示模式	4 位 LCD 显示，最大显示：5999；显示域：58mm×31mm
背光	有
电压测量	量程：DC 6V/60V/600V/1000V ± (0.5%+5)
	量程：AC 6V/60V/600V/1000V ± (1.2%+5)
电流测量	量程：DC 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A ± (1%+5)
	量程：AC 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A ± (1%+5)
电阻测量	量程：600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω /60M Ω ± (0.8%+5)
电容测量	量程：10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10mF ± (3%+30)
频率测量	量程：10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ± (0.5%+3)
温度测量	量程：-20℃~1000℃ ± (1.2%+4)
数据保持	有
通断测量	有
二极管压降	有
自动关机	开机后，15 分钟内无动作时，它会自动关机
溢出显示	超量程溢出功能：显示“OL”
过载保护	有
输入阻抗	约为 10M Ω
电池电压	当电池不足指示“  ”显示，提醒更换电池
线路电压	AC600V 以下线路测试
仪表尺寸	178mm×85mm×35mm
仪表质量	约 0.43kg (含附件)
工作温度	0℃- 40℃ 相对湿度<75%
储存温度	-10℃- 50℃ 相对湿度<80%
随机附件	仪表：1 件；表笔：1 付；温度探头：1 条；LR03 电池：2 节