



产品用途

本防爆型不锈钢控制箱已通过防爆认证，适用于有煤矿瓦斯、油库、加油站等危险爆炸性环境中，配电箱、接线箱，控制箱使用。

产品特点

1. 采用 304 不锈钢制作，高档美观，坚固耐用，全天候户外使用。特别适合接地电阻在线测试仪使用。
2. 防爆标志：Ex db IIC T6, Ex tb IIIC T80°C Db。
3. 防护等级：IP66。防腐等级：WF1
4. 其中 ETCR272TC 带有观察窗，窗口尺寸：70mmx36mm，可在现场查看防爆箱内情况。

技术规格

产品型号	ETCR272TB	ETCR272TC
产品图片		
防爆类型	隔爆型	
防爆标志	Ex db IIC T6, Ex tb IIIC T80°C Db	
防护等级	IP66	
防腐等级	WF1	
对外接口	2 个 M20×1.5, 可定制	
观察窗尺寸	70mmx36mm (仅限 ETCR272TC)	
防爆型口径	Φ155mm	
防爆箱尺寸	232mm×200mm×138mm	
防爆箱重量	ETCR272TB: 约 7.9kg; ETCR272TC: 约 8.0kg	
执行标准	GB/T3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021	
随机附件	箱体: 1 个, 不锈钢安装板: 4 个, 不锈钢螺丝 M6x10mm: 4 个, 电木底板: 1 个	