



产品功能

应用于 500kV 以下电力高压线路相序检测、核相、相位测试、频率测试、验电等。

产品特点

1. 采用无线传输技术、核相距离 200 米，核相准确操作便捷。
2. 语音提示：“X 信号正常、Y 信号正常、Z 信号正常、正相序、逆相序”。
3. 采用 3.5 寸 LCD 彩屏，可同屏显示相位、频率、相序、及核相结果，清晰直观。
4. 仪表还具有验电功能，电压等级显示功能。

技术规格

电 源	主 机：DC3.7V, 2500mAh 可充锂电池；探测器：DC3.7V, 1100mAh 可充锂电池
LCD 尺寸	3.5 寸彩屏；显示域：71mm×53mm
核相方式	当核相电压≤110kV 时，可接触式核相 当 10kV≤核相电压≤110kV 显示时，可非接触式核相（在线缆绝缘皮上进行核相） 当核相电压>110kV 时，必须采用非接触核相
核相电压	AC 10V~500kV
核相距离	200m
相序定性	正相序：X→Y→Z→X(相位差 100° ~140°)；逆相序：X→Z→Y→X(相位差 100° ~140°)
核相定性	同相：-20° ~20°；异相：100° ~140° 和 220° ~260°
相位量程	0° ~360°；精度：≤±10°；分辨率：1°
频率量程	45.0Hz~65.0Hz；精度：≤±2Hz；分辨率：0.1Hz
验电指示	“嘟—嘟—嘟”蜂鸣声
语音提示	“X 信号正常、Y 信号正常、Z 信号正常、正相序、逆相序”
相位指示	向量图及数字同时显示
电压显示	0.4kV~110kV
发射频率	433MHz
数据存储	200 组(掉电或更换电池不会丢失数据)
自动关机	开机约 15 分钟仪表将自动关机
电池电压	主机电池 4 格电量显示，当只有 1 格或 0 格时，请充电；探测器当指示灯快速闪烁时，表示电池电压低请充电。
额定电流	探测器：30mA max；主机：150mA max
UCS 通信	有
绝缘杆长度	伸缩绝缘杆 670mm~3000mm
绝缘试验	绝缘杆拉伸后两端：AC 220kV/rms；主机、探测器：AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间)
仪器尺寸	主机：195mm×100mm×45mm；探测器：130mm×65mm×45mm
仪表质量	约 8.22kg (含附件)
随机附件	主机：1 件；探测器：3 件；探针：3 件；探勾：3 件；绝缘杆：3 件；USB 通讯线/四合一充电线：1 条；电源适配器：1 个；检验线：1 条；环网柜测试线：3 条；仪表箱：1 件