



### 产品功能

应用于电力配电系统环网柜核相，及相位、频率、相序测试。

### 产品特点

1. 采用无线传输技术、核相距离 30 米，核相准确操作便捷。
2. 语音提示：“X 信号正常、Y 信号正常、同相、异相”。
3. 采用 3.5 寸 LCD 彩屏，可同屏显示相位、频率、相序、及核相结果，动态向量图指示，清晰直观。
4. 数据存储功能，能存储 200 组数据。

### 技术规格

电 源	主 机：DC3.7V，2500mAh 可充锂电池；探测器：DC3.7V，1100mAh 可充锂电池
LCD 尺寸	3.5 寸彩屏；显示域：71mm×53mm
核相电压	AC 1V~600V
核相距离	30m
语音提示	“X 信号正常、Y 信号正常、同相、异相”
相别定性	同相：-20° ~20° ；异相：100° ~140° 和 220° ~260°
相位量程	0° ~360° ；精度：≤±8° ；分辨率：1°
频率量程	45.0Hz~65.0Hz；精度：≤±2Hz；分辨率：0.1Hz
发射频率	433MHz
相位指示	向量图及数字同时显示
数据存储	200 组(掉电不会丢失数据)
自动关机	开机约 15 分钟仪表将自动关机
电池电压	主机电池 4 格电量显示，当只有 1 格或 0 格时，请充电；探测器当指示灯快速闪烁时，表示电池电压低请充电。
额定电流	探测器：30mA max；主机：150mA max
USB 通信	通过上位机软件，存储数据可以上传电脑，保存打印。
绝缘试验	主机、探测器：AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间)
仪器尺寸	主机：约 195mm×100mm×45mm；探测器：约 120mm×54mm×30mm
仪表质量	约 1.78kg (含附件)
工作温湿度	-10℃~40℃；80%RH 以下
适合安规	GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91 标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用 1kV~35kV 便携式核相器通用技术条件 DL/T 971-2017》要求
随机附件	主机：1 件；探测器：2 件；USB 通讯线/三合一充电线：1 条；电源适配器：1 个；工具包：1 件；鳄鱼夹：2 个