



产品功能

测量直流电压和电流、交流真有效值电压和电流、电阻、电容、二极管正向压降、电路通断等。

产品特点

1. 采用单片机管理, 全功能有过载保护。
2. 设有背光源, 读数保持, 方便用户在黑暗的場所读出测量值。
3. 具有自动关机、数据保持等功能。

技术规格

电 源	DC9V, 碱性干电池 (6F22×1)	
显 示 屏	LCD 尺寸: 60mm×50mm; 最大显示: 1999; 带背光	
电压测量	量程: DC 200mV/2V/20V/200V/1000V/2000V	± (0.5%+5)
	量程: AC 200mV/2V/20V/200V/700V/2000V	± (0.8%+5)
电流测量	量程: DC 200uA/2mA/20mA/200mA	± (0.8%+5)
	量程: AC 20mA/200mA	± (1.5%+5)
电阻测量	量程: 200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω /20M Ω /200M Ω	± (1%+5)
电容测量	量程: 20nF/200nF/2 μ F/20 μ F/200 μ F/2000uF	± (3%+10)
频率范围	40Hz~1kHz	
数据保持	有	
通断测试	有	
采样速率	约 2.5 次/秒	
自动关机	开机后, 15 分钟内无动作时, 它会自动关机	
溢出显示	超量程溢出功能: 最高位显示 “OL”	
过载保护	有	
输入阻抗	约为 10M Ω	
电池电压	当电池不足指示 “  ” 显示, 提醒更换电池	
线路电压	AC600V 以下线路测试	
仪表尺寸	高宽厚: 180mm×85mm×42mm	
仪表质量	约 680g (含附件)	
工作温度	0℃- 40℃ 相对湿度<75%	
储存温度	-10℃- 50℃ 相对湿度<80%	
随机附件	仪表: 1 件; 表笔: 1 付; 工具包: 1 个; 6F22 电池: 1 节; 200mA 大保险管: 1 个	